

日本出光 塔夫龍 強化聚碳酸酯



規 格	特 性	應 用	阻 燃 性	
低溫衝擊等級				
AG1760	耐低溫衝擊	手提器材外殼・運 動器材・頭盔...等	0.4mm V-2	
玻璃纖維增強等級				
G1910,G1920,G1930	標準	打印機・複印機零 件・液晶投影機零 件・移動終端外殼 (NB等)・電動工 具...等	0.4mm V-2	
GZ2510,GZ2520,GZ2540	阻燃(無溴無磷)		1.5mm V-0	
GZ2530	阻燃(無溴無磷)		1.4mm V-0	
GGK1740	阻燃(無溴無磷)		0.8mm V-0	
阻燃等級				
AZ1900T	無溴無磷、透明	光碟機托盤、打印 機、複印機零件、 液晶投影機零件、 端子座、繼電器外 殼、接插件、燈 罩、LED 照明、電 池盒...等	1.5mm V-0	
IRY2200	無溴無磷、黑色及透明		3.0mm V-0	
AC1030	耐熱、良流動、無阻燃劑		1.2mm V-0,2.5mm 5VA	
AC1080	耐熱、高流動、無阻燃劑		1.5mm V-0,2.0mm 5VA	
AK3020	高流動性、無溴元素		0.75mm V-0	
AK3040	高流動性、無溴元素		1.0mm V-0	
SK3730	PC/AS、30%MF、低翹曲		1.5mm V-1,2.5mm 5VB	
DK3722	PC/AS、30%MF、低翹曲		1.5mm V-1,2.5mm 5VB	
AZ2201	經濟規格、無溴無磷、RTI 125~130°C		充電器・變壓器外 殼...等	1.2mm V-0

LCD,LED 等級

LC1500	高流動性、射出級、MVR=65、導光性	小尺寸導光板、汽車導光柱、錶盤指示針...等	0.4mm V-2
LC1700	中流動性、押出級、MVR=40、導光性	中大尺寸導光板	0.4mm V-2
LC1201	超高流動性、射出級、MVR=145、導光性	中大尺寸導光板	0.4mm V-2
LC1212	超高流動性、射出級、MVR=180、導光性	中大尺寸導光板	0.4mm V-2
LC1412	超高流動性、射出級、MVR=135、導光性	中大尺寸導光板	0.4mm V-2
URC2500	高反射、遮光性 97%、無溴無磷阻燃	LCD 發射板、LCD 燈管座、誘導燈反射板、LED 發射零件...等	1.5mm V-0
URZ2501	高反射、遮光性 97.5%		1.0mm V-0
R1700 W2890E	高散光、射出級	LED 燈泡	0.4mm V-2
V1700R W3021E	高散光、射出級		0.4mm V-2
LZ1710V	高透光~高散光、無鹵無磷阻燃、射出級		1.0mm V-0
LZ2510V	高透光~高散光、無鹵無磷阻燃、押出級		1.0mm V-0

吹塑等級

IB2500	標準型	塑料瓶、異型押出零件...等	1.5mm V-0
IBY2500	阻燃型		