

# 杜邦 HYTREL® -TPEE



規格名稱	說明	特性及主要用途
TPEE		
3078	最柔軟等級,在低溫時有絕佳的抗反覆折曲性,射出及壓出成型均可	適用於耐彎曲及低溫彈性的用途;例如:幫浦的閥內軸,工具手把軟性被覆,按摩器零件等
4056	絕佳低溫特性,耐彎曲疲勞及潛變等級	適用於軟管接頭,電線被覆,鞋材,運動器材,密封材等
5526	中級硬度,包含耐熱穩定與穩定顏色的抗氧化劑	靜音齒輪,密封材,管材接頭,鞋材,太陽眼鏡框,運動器材,為產品線中具有軟硬度適中的特性
6356	剛性及韌性均佳,優異的耐化學品性	管材,靜音齒輪,防塵套,電線被覆,密封材,墊圈
7246	高剛性耐高溫且保有低溫的彎曲性,優異的耐化學品性	管材,電線被覆,靜音齒輪,髮卷,自動收縮管線
8238	高剛性耐高溫,可射出及壓出,包含穩定顏色的抗氧化劑	管材,電線被覆,靜音齒輪,家電及消費性產品,電子連接器
*以上僅為熱門材料規格,其他詳細規格請洽承茂公司工塑部門人員。		